



PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Nykyinen rakennus
- Asfaltti, ajorata
- Asfaltti, jk+pp-tie
- Betonikivi 208x68x80mm, väri musta
- Betonikivi 208x68x80mm, väri harmaa
- Nykyinen säilytettävä betonikiveys
- Nurmi R3
- Reunakivi
- Reunakiven takareuna
- Reunakivi, madallettu
- Reunakivi, luiskattu
- Ritiläkaivo, hulevesiviemäri, suunniteltu
- Hulevesikaivo, hulevesiviemäri, suunniteltu
- Hulevesiviemäri ja kaivo, nykyinen
- Salaoja, suunniteltu
- Suunniteltu korkeusasema
- Uusi valaisin
- City® 60 roska-astia Lehtovuori Oy, tai vastaava, kiinnitetään valaisinpylvääseen
- Polkupyöräteline BAR48-U Alushel Oy, tai vastaava, pinta-asennus
- Säilytettävä mitattu puu
- Suunniteltu liikennemerkki
- Suunniteltu liikennemerkin jalusta
- Nykyinen valaisin

LIIKENNERKILUETTELO								
Nro	LIIKENNERKIN NIMI	TUNNUS	MERKIN KOKO b x h, mm	TEKSTI mm	KALVO	JALUSTA	PYLVÄS	LISÄTIEDOT
1	Pysäköintipaikka Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus	E2 H19.2	N (600x600) N (600x250)		R1	VP	VP	Aikarajoitus: 10 h
2	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.1_6	N (600x600)		R1	H700	60/2	
3	Pakehtiauto Vaikutusalue nuolen suuntaan	H12.4 H10_lb	N (600x300) N (400x400)		R1	H700	60/2	
4	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.2	N (600x600)		R1	VP	VP	
5	Pysäköintipaikka Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus	E2 H19.2	N (600x600) N (600x250)		R1	H700	60/2	Aikarajoitus: 10 h
6	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla Tekstillinen lisäkilpi	E4.1_6 H24	N (600x600) 600x250	60	R1	H700	60/2	Teksti: Varattu arkisin 8-18
7	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.2	N (600x600)		R1	VP	VP	
8	Invalidin ajoneuvo	H12.7	N (600x300)		R1	H500	60/2	Merkin alareunan asennuskorkeus noin 1,5 m
9	Invalidin ajoneuvo	H12.7	N (600x300)		R1	-	-	Jakaa pylvään merkin 8 kanssa
10	Tekstillinen lisäkilpi Vaikutusalue nuolen suuntaan	H24 H10b	600x250 N (400x400)	60	R1	VP	VP	Teksti: Varattu arkisin 8-18, Merkin alareunan asennuskorkeus noin 1,5 m
11	Tekstillinen lisäkilpi Vaikutusalue nuolen suuntaan	H24 H10_lb	600x250 N (400x400)	60	R1	H500	60/2	Teksti: Varattu arkisin 8-18, Merkin alareunan asennuskorkeus noin 1,5 m
12	Vasemmalle kääntymisen kielletty	C18	N (640)		R2	H700	60/2	

TIEMERKINTÄTAULUKKO						
Nro	TIEMERKINNÄN NIMI	VÄRI	PITUUS	LEVEYS	MERKINTÄTAPA	LISÄTIEDOT
M3_2_2	Pysäköintialue	Valk.	-	≥ 2,6	P 3mm	-
M12	Invalidin ajoneuvo	Valk.	1,0	0,85	P 3mm	-

Piirustaja: **RAKENTAMISSUUNNITELMA**
 Kohde / Sisältö: **Pysäköintialue Keskusraini ja Patruunantien kulmassa**
 Asemapiirustus

Kyö: **RAJAMÄKI**
 Mittakaava: **1:200**

Asenkaava vahv. **9.3.2011**
 Nähtävillä

TEKLA
 Nurmijärven Vesi

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25
 KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

Kons nro: **5965-3**
 Suunnittelija: **L. Moltanen**
 Piirtäjä: **TUKIA**
 Tarkistanut: **M. Sulonen**

NURMIJÄRVEN KUNTA
 YMPÄRISTÖTOIMIALA
 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU
 PL 37, 01901 Nurmijärvi
 puh. (09) 250 021
 www.nurmijarvi.fi

RAMBOLL
 Niemenkatu 73
 15140 LAHTI
 puh. 020 755 611
 www.ramboll.fi

30.6.2025